



単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n- H	偏心	伸び	縮み		
15A	350	20	10	12	95	70	4-15	100	40	60	2.8	
20A	350	20	10	14	100	75	4-15	100	40	60	3.2	
25A	350	25	10	14	125	90	4-19	100	40	60	3.6	
32A	350	32	10	16	135	100	4-19	100	40	60	4.4	
40A	350	40	10	16	140	105	4-19	100	40	60	5.2	
50A	350	50	10	16	155	120	4-19	100	40	60	6.2	
65A	350	65	10	18	175	140	4-19	100	40	60	8	
80A	350	75	10	18	185	150	8-19	100	40	60	9.1	
100A	350	100	10	18	210	175	8-19	100	40	60	11	
125A	350	125	10	18	250	210	8-23	100	40	60	15	
150A	500	150	15	18	280	240	8-23	100	40	60	20	
200A	500	200	15	18	330	290	12-23	100	40	60	26	
250A	500	250	15	18	400	355	12-25	100	40	60	37	
300A	550	300	15	20	445	400	16-25	100	40	60	46	
350A	550	350	15	20	490	445	16-25	100	50	70	59	
400A	550	400	15	20	560	510	16-27	100	50	70	74	
450A	550	450	15	22	620	565	20-27	100	50	70	95	
500A	550	500	15	22	675	620	20-27	100	50	70	110	
600A	550	600	20	24	795	730	24-33	100	50	70	145	
700A	650	700	20	24	905	840	24-33	100	50	70	170	
800A	650	800	20	26	1020	950	28-33	100	50	70	190	
900A	650	900	22	26	1120	1050	28-33	100	50	70	220	

分類 CE11-12A

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LCコネクタ 100mm偏心用  
埋設用 中圧用

JIS 10K 相当

管理No.

最高使用圧力	0.5MPa
試験圧力	0.75MPa

## 株式会社 TOZEN