



単位：mm

呼び径	本 体				フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み			
15A	350	20	10	12	95	70	4-15	100	40	60	2.8		
20A	350	20	10	14	100	75	4-15	100	40	60	3.2		
25A	350	25	10	14	125	90	4-19	100	40	60	3.6		
32A	350	32	10	16	135	100	4-19	100	40	60	4.1		
40A	350	40	10	16	140	105	4-19	100	40	60	4.9		
50A	350	50	10	16	155	120	4-19	100	40	60	5.7		
65A	350	65	10	18	175	140	4-19	100	40	60	7.5		
80A	350	75	10	18	185	150	8-19	100	40	60	8.5		
100A	350	100	10	18	210	175	8-19	100	40	60	10		
125A	350	125	10	18	250	210	8-23	100	40	60	13		
150A	500	150	15	18	280	240	8-23	100	40	60	15		
200A	500	200	15	18	330	290	12-23	100	40	60	20		
250A	500	250	15	18	400	355	12-25	100	40	60	26		
300A	550	300	15	20	445	400	16-25	100	40	60	36		
350A	550	350	15	20	490	445	16-25	100	50	70	46		
400A	550	400	15	20	560	510	16-27	100	50	70	59		
450A	550	450	15	22	620	565	20-27	100	50	70	78		
500A	550	500	15	22	675	620	20-27	100	50	70	91		
600A	550	600	20	24	795	730	24-33	100	50	70	105		
700A	650	700	20	24	905	840	24-33	100	50	70	130		
800A	650	800	20	26	1020	950	28-33	100	50	70	150		
900A	650	900	22	26	1120	1050	28-33	100	50	70	175		

分類 CE01-11

6	充 填 物	特殊高分子ゴム		可とう伸縮継手 LCコネクタ 100mm偏心用 露出用 低圧用 JIS 10K 相当 管理No. 株式会社 TOZEN			
5	補強コード	合成繊維					
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)				
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)				
2	補強リング	SS400					
1	フランジ	SS400	Znメッキ				
最高使用圧力	0.2MPa	試験圧力	0.3MPa	番号	名称	材質	摘要